

COMBINED SUPERCHARGER

Publication number: JP62142825

Publication date: 1987-06-26

Inventor: KOBAYASHI HIDEO; TOMINAGA AKIRA; TATENO MANABU

Applicant: TOYOTA MOTOR CORP

Classification:

- international: **F02B33/00; F02B33/38; F02B33/44; F02B37/04; F02B33/00; F02B33/44; F02B37/04; (IPC1-7): F02B33/00; F02B37/04**

- european: F02B33/38; F02B33/44C; F02B37/04


Application number: JP19850281875 19851217

Priority number(s): JP19850281875 19851217

Report a data error here

Abstract of JP62142825

PURPOSE: To simplify a device, by providing a control valve, which concurrently serves as an intake throttle valve, in a bypass passage provided in an intake passage so as to detour around a mechanical supercharger, in case of the device arranging an exhaust supercharger and the mechanical supercharger in series in an intake pipe. **CONSTITUTION:** The captioned device is formed by setting an exhaust supercharger 2 and a mechanical supercharger 3 in series in an intake pipe 1a of an internal combustion engine 1. While the device has a bypass passage 4 detouring around the mechanical supercharger 3, interposing in said passage 4 a control valve 5 closed for performing supercharge action when the engine is in transient operation. Here the device provides both a motor means 8 controlling an opening of the control valve 5 and a means 9a controlling the motor means 8 so that supercharge action in a transient condition is changed into the exhaust supercharger 2 from the mechanical supercharger 3. While the device provides a means 9b which drives the motor means 8 so that an intake amount of air, passing through the bypass passage 4, is controlled in accordance with an output signal of an accelerator pedal opening detecting means 7 except in a transient condition.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-142825

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)6月26日

F 02 B 37/04
33/00B-6657-3G
E-6657-3G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

⑥発明の名称 複合過給装置

⑪特 願 昭60-281875

⑫出 願 昭60(1985)12月17日

⑬発明者	小林 日出夫	豊田市トヨタ町1番地	トヨタ自動車株式会社内
⑭発明者	富 永 昭	豊田市トヨタ町1番地	トヨタ自動車株式会社内
⑮発明者	立 野 学	豊田市トヨタ町1番地	トヨタ自動車株式会社内
⑯出願人	トヨタ自動車株式会社	豊田市トヨタ町1番地	
⑰代理人	弁理士 青木 朗	外4名	

明 細 書

1. 発明の名称

複合過給装置

2. 特許請求の範囲

内燃機関の吸気管に直列に排気式過給機と機械式過給機とを設置し、機械式過給機を迂回するようにバイパス通路を設置し、機械式過給機は過渡時に過給作動を行うようにバイパス通路に設置される制御弁とともに駆動される複合過給装置において、吸気管に通常設置される吸気絞り弁が廃止され、機関の負荷要求に相当するアクセルペダルの踏み込みに応じた信号を発生する手段と、制御弁の開度を制御するモータ手段と、過渡状態では機械式過給機から排気式過給機へ過給作動が推移するようにモータ手段を駆動する手段と、過渡状態以外ではアクセルペダルの開度に連動してバイパス通路を通過する吸入空気量が制御されるようにモータ手段を駆動する手段を有したことを特徴とする複合過給装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は吸気管に直列に排気式過給機と機械式過給機とを配置した複合過給装置に関する。

(従来の技術)

過給機には排気式過給機と機械式過給機とがあるが、この両者は利害得失を持っている。即ち、排気式過給機はその駆動に排気エネルギーを使うことから経済的な駆動ができるが、所謂ターボラグと称する応答遅れがある。一方、機械式過給機にはこのような応答遅れがない利点があるが、過給機の駆動にエンジン動力の一部を利用することから燃料消費率の面では不利である。

そこで、両者の欠点を補完し、長所を活かすため排気式過給機と機械式過給機とを併用したものが知られている。(実開昭59-67537)

(発明が解決しようとする問題点)

従来の複合過給装置は排気式過給機と機械式過給機とを組合せ、加速時に機械式過給機から機械

式過給機に円滑に移行させるために、通常のスロットル弁（吸気絞り弁）に加えて機械式過給機を迂回するバイパス通路に制御弁を設け、この制御弁の開度を運転状態に応じて制御することにより、機械式過給機から排気式過給機への円滑な過給状態の移行が行われるようにしている。このため、従来システムでは吸気管の弁装置の数が増え、その配置が複雑となる問題があった。

この発明はこの問題点を解決するため、吸気管内の弁装置の配置を簡略化することができる複合過給装置を提供することを目的とする。

〔問題点を解決するための手段〕

この発明によれば、第1図において、内燃機関1の吸気管1aに直列に排気式過給機2と機械式過給機3とを設置し、機械式過給機3を迂回するようにバイパス通路4を設置し、機械式過給機3は過渡時に過給作動を行うようにバイパス通路4に設置される制御弁5とともに駆動される複合過給装置において、吸気管1aに通常設置される吸

気絞り弁が廃止され、機関の負荷要求に相当するアクセルペダル6の踏み込みに応じた信号を発生する手段7と、制御弁5の開度を制御するモータ手段8と、過渡状態では機械式過給機3から排気式過給機2へ過給作動が推移するようにモータ手段8を駆動する手段9aと、過渡状態以外ではアクセルペダル6の開度に連動してバイパス通路4を通過する吸入空気量が制御されるようにモータ手段8を駆動する手段9bを有したことを特徴とする複合過給装置が提供される。

〔実施例〕

第2図はこの発明の実施例の構成全体を示すものであり、12はシリンダブロック、14はピストン、16はコネクティングロッド、18はクランク軸、20はシリンダヘッド、22は吸気弁、24は吸気ポート、26は排気弁、28は排気ポートである。吸気ポート24は吸気管30A、30B、30Cを介してエアークリーナ31に接続される。排気ポート28は排気管32A、32B

に接続される。

この発明によれば、吸気管に通常設置される吸気絞り弁は省略される。後述のように機械式過給機を迂回するバイパス通路の制御弁がこの代わりをする。

34は排気式過給機で、コンプレッサ34Aは吸気管30Cと30Bとの間に配置され、タービン34Bは排気管32Aと32Bとの間に配置される。タービン34Bを迂回するようにバイパス通路36が接続され、ウエストゲート弁38が配置される。ウエストゲート38はリンク機構40及びロッド42を介してダイヤフラム44に連結される。ばね46はウエストゲート弁38が開鎖する方向のばね力をダイヤフラム44に加えている。ダイヤフラム44は圧力導管46を介してコンプレッサ34Aの下流の吸気管30Bに接続される。コンプレッサの出口圧がばね46の設定に打ち勝つとダイヤフラム44はばね46に抗して変位され、ウエストゲート弁38は開弁し、出口圧は所定値に制御される。

46は機械式の過給機で、ルーツポンプとして構成され、一対のロータ46A、46Bより成る。機械式過給機46は吸気管30Bと30Aとの間に配置される。一方のロータ46Bの回転軸上にブリー付きクラッチ48が取付られ、そのブリー部はベルト49を介して、クランク軸18上のブリー50に連結される。クラッチ48の係合時にクランク軸18の回転はブリー50、ベルト49及びクラッチ48のブリー部を介してロータ46B、46Aに伝達される。そのため、ロータは反対方向に回転され、過給作動が行われる。クラッチ48の解放時はクランク軸18の回転はロータに伝達されず、過給は行われぬ。

機械式過給機46を迂回するようにバイパス通路50が配置される。バイパス通路50に制御弁52が配置される。制御弁52はこの実施例では蝶型弁であり、その弁軸にステップモータ54等の回転モータが連結され、ステップモータ54の回転に応じて制御弁52の開度、即ちバイパス通路50を通過する空気量の連続制御が可能になっ

ている。

制御回路56はこの発明に従って、機械式過給機46のクラッチ48、及び制御弁52の駆動モータ54を制御するためのものであり、マイクロコンピュータシステムとして構成される。制御回路56はマイクロプロセッシングユニット(MPU)56Aと、メモリ56Bと、入力ポート56Cと、出力ポート56Dと、これらの要素間を接続するバス56Eとよりなる。入力ポート56Cは各センサに接続され、種々のエンジン運転状態信号が印加される。エアフローメータ58はエアクリーナの下流の吸気管30Cに設置され、吸入空気量Qに応じた信号が入力ポート56Cに送られる。エンジン回転数センサ60はエンジンのクランク軸18の回転数NEに応じた信号を入力ポート56Cに供給する。また、アクセルペダル開度センサ62はアクセルペダル64に連結され、アクセルペダル64の踏み込み程度に応じた信号Aが入力ポート56Cに印加される。更に、圧力センサ65がコンプレッサ34の下流の吸入空気

30Bに設置され、コンプレッサ出口圧力Pに応じた信号が入力ポート56Cに印加される。

MPU56Aは上記の各センサによって検知した運転状態因子より、メモリ56Bに格納されたプログラムに従って演算を行う。その結果、機械式過給機のクラッチ48及びバイパス通路50に設置されたステップモータ54の駆動信号が得られ、出力ポート56Dにセットされる。出力ポート56Dはクラッチ48及びステップモータ54に接続され、演算された駆動信号によって駆動される。

以下、制御回路56の作動を第3、4図のフローチャートによって説明する。この作動を実現するためのプログラムは勿論メモリ56Bに格納されてある。第3図はステップモータの駆動ステップ数を設定するとともに、機械式過給機46のクラッチ48の駆動ルーチンを示しており、このルーチンは所定の時間間隔毎に実行される時間割り込みルーチンとする。ステップ70ではアクセルペダル開度センサ62の信号によって現在のアク

セルペダル開度が全閉位置か否か判定される。アクセルペダル64が全閉位置にあると判定されるときはステップ70よりステップ71に進み、出力ポート56Dよりクラッチ48に解放信号が出力される。そのため、クランク軸18の回転は過給機46のロータ46B、46Aに伝達されない。ステップ72では回転数センサ60によって検知したエンジン回転数NEがアイドル回転、またはそれより幾分大きい回転数、例えば800rpmより小さいか否か判別される。ステップ72でNoの判定のときは、アクセルペダル全閉であるのに回転数がアイドル回転数より大きいことから、減速時と判断され、ステップ72よりステップ73に進み、ステップモータ52のステップ位置STEPを0に設定する。ここにSTEP=0は制御弁52の全閉に相当する。

ステップ72でYesと判定されるときはアイドル要求にあると判断される。このときはステップ72よりステップ73に進み、エンジン回転数NEが設定アイドル回転数、例えば750rpmより大

きいか否か判別される。実測回転数が設定アイドル回転数より大きいときはステップ74に進み、ステップモータ54の目標位置は所定ステップ α 減少される。そのため、制御弁52の開度は小さくなり、バイパス通路50を通過する吸入空気が減少するので、エアフローメータ58はこれを検知し、図示しない燃料噴射制御ルーチンによって図示しない燃料噴射弁からの燃料供給量が減少し、エンジン回転数は設定アイドル回転数に向かって減少することになる。逆に、実測回転数が設定アイドル回転数より大きくないときはステップ73よりステップ75に進み、目標位置STEPは α だけ増加される。そのため、制御弁52の開度は大きくなり、バイパス通路50を通過する吸入空気は大きくなるのでエンジン回転数は設定回転数に向かって増加することになる。アイドル時はこのような、フィードバック制御によってエンジン回転数が設定アイドル回転数に制御される。アクセルペダル開度が全閉でないときはステップ70よりステップ77に進み、アクセルペダル64の

開度が全負荷走行に相当する所定値、例えば 40° より大きいかな否か判定される。N o のときは部分負荷走行と判別され、ステップ 78 に進み機械式過給機 46 のクラッチ 48 は解放される。そのため、機械式過給機 46 は回転駆動されない。次にステップ 79 に進み、アクセルペダル 64 の開度に応じた制御弁 52 の開度設定のためのマップ演算が行われる。即ち、メモリ 56 B にはアクセルペダル 64 の開度 A の増加に応じて増加するステップモータ 54 の回転位置のマップ STEP MAP 1 が格納されてある。MPU 56 A は現在のアクセルペダル 64 の開度に応じたステップモータの目標位置をマップより演算する。ステップ 80 ではマップ STEP MAP 1 によって演算された値が STEP に入れられる。以上述べた部分負荷時には、制御弁 52 はアクセルペダル 64 の開度の増加に比例して開度が大きくなる。即ち、制御弁 54 が通常の吸気絞り弁と同じ働きをすることになる。

ステップ 77 で Y e s の判定のときは全負荷運転であり、ステップ 82 に進みクラッチ 48 が係

合しているかな否か判定される。部分負荷状態から移行した時点とすればクラッチは解放されているので N o の判定になり、ステップ 83 に進みターボチャージャ 34 の出口の、圧力センサ 65 によって検知される圧力がターボチャージャの作動開始の指標となる所定値、例えば 50 mmHg 未満かな否かが判別される。加速の開始直後は Y e s と判定され、ステップ 84 に進み、出力ポート 56 D よりクラッチ 48 の係合信号が出力される。そのため、クラッチ 48 は係合され、クランク軸 18 の回転はプーリ 50、ベルト 49 を介してロータに伝達され、機械式過給機 46 の作動が開始される。次のステップ 85 では、アクセルペダル開度 A に応じた制御弁 52 の開度がマップ演算される。この場合、制御弁 52 はアクセルペダル開度が大きくなるに従って開度が小さくなるように制御される。即ち、メモリ 56 B にはアクセルペダル開度 A の増加とともに減少するステップモータ 54 の角度位置のデータがマップ STEP MAP 2 に格納されており、MPU 56 A はそのときの実測アクセ

ルペダル開度より目標ステップモータ位置の演算を実行することになる。ステップ 86 ではマップ演算値 STEP MAP 2 が STEP に移される。このように、エンジンが加速を開始すると、機械式過給機 46 の回転が許容されて、これによる過給作動が行われ、そしてバイパス通路 50 はアクセルペダル 64 の踏み込みが大きくなるに従って閉鎖され、そのためアクセルペダルの踏み込み程度に適合した機械式過給機 46 による過給効果が得られる。尚、このとき、ターボチャージャ 34 はターボラグによってまだ作動を開始していない。

全負荷運転を継続しながら次にこのルーチンに入ると、クラッチ 48 が係合しているためステップ 82 では Y e s と判別され、ステップ 88 に進み、ターボチャージャ出口圧力 P が所定値 50 mmHg を超えたかな否か判定される。N o の場合は未だターボチャージャがターボラグを解消していないと考え、ステップ 84 に進み機械式過給機 46 の作動が継続される。

ターボチャージャがその作動を開始する状態に

至るとステップ 84 で圧力 P は所定値より大きくなり、ステップ 88 で Y e s と判定され、ステップ 89 に進み、排気式過給機 34 の出口圧力 P が、ウエィストゲート弁 38 の開弁時の圧力（例えば 400 mmHg ）より幾分低い所定圧力（例えば 390 mmHg ）より大きいかな否か判定される。最初は N o であり、ステップ 90 に進み STEP が所定ステップ r だけインクリメントされる。従って、排気式過給機が効いてくるに従って制御弁 52 は全開に向かって徐々に開放制御されることになる。圧力 P が所定値より大きくなるとステップ 89 では Y e s と判別され、ステップ 91 に進み、出力ポート 56 D よりクラッチ 48 の解放命令が出される。そのため、クランク軸 18 の回転の機械式過給機 46 の伝動が中止され、機械式過給機の作動は停止され、排気式過給機 34 のみの作動域に入る。ステップ 92 ではステップモータ 54 の目標位置 STEP に制御弁 52 の全開相当である MAX が入れられる。

その後、定常運転に入ると、アクセルペダル開度 $> 40^{\circ}$ で、クラッチ 48 が解放でかつ圧力 P

> 50 mmHgであるので、ステップ77、82、83、78よりステップ79に進み、アクセルペダルの踏み込み度に応じた制御弁52の制御が行われ、制御弁は従来の吸気絞り弁の機能を果たすことになる。

第4図はステップモータ54の駆動ルーチンを示し、このルーチンはステップモータ54が1ステップの回転を実行するのに必要な時間より多少長い時間間隔毎に実行開始される時間割り込みルーチンである。ステップ94ではステップモータ54の現在位置STEP_{real}の入力が行われる。ステップ95ではステップモータの目標位置STEPと現在位置STEP_{real}との比較が行われる。ステップモータが目標位置まで回転していないときはステップ95よりステップ96に進み、ステップモータ54の1ステップ正転命令が出力ポート56Dより出され、ステップ97ではSTEP_{real}がインクリメントされる。ステップモータ54が目標位置より回り過ぎているときはステップ95よりステップ99に進み、ステップモータ54を1ステップ

逆転させる命令が出され、ステップ100ではSTEP_{real}がデクリメントされる。このようなフィードバック制御によってステップモータ位置の目標値と実測値とが一致するとステップ95よりステップ101に進み、ステップモータ54はその位置にホールドされる。

第5図はこの発明の作動を説明するタイミングチャートである。時刻 t_a まではアイドル運転であり第3図のステップ73以下によってエンジン回転数は設定値に維持されるようにステップモータは駆動される(ℓ_1)。

時刻 t_a よりアクセルペダル64が踏み込まれるが、踏み込み程度が小さい部分負荷であるので機械式過給機のクラッチ48は解放維持される。ステップモータ54は第3図のステップ79におけるマップMAP1に従ってその開度が制御される(図5の(二)の ℓ_2)、バイパス通路50の制御弁52は従来の吸気絞り弁の働きをする。即ち、第6図(1)に示すようにアクセルペダル62の踏み込みに応じて制御弁52の開度に変化され、バイ

パス通路50を矢印fのように通過する吸入空気が制御される。機械式過給機46には空気は流れない。

時刻 t_b でアクセルペダルが再び踏み込まれると、今度は踏み込みが大きいので、全負荷域と判別され、クラッチ48が係合される(第3図のステップ84)。そして、ステップモータの位置は制御弁52の開度が徐々に小さくなるように制御される(ℓ_3)。そのためアクセルペダル開度に応じた機械式過給機の効果を得られる。機械式過給機の出口圧力は第5図(ロ)のaで示すようにアクセルペダルの踏み込みに直ぐに回答して上昇する。この過渡時は排気式過給機の圧力はbに示すように直ぐには回答しない。この過渡状態での作動は第6図(2)に示すように、制御弁52は閉鎖され、空気は矢印gのように機械式過給機46を介してエンジンに供給される。

第5図の時刻 t_c で機械式過給機の出口圧力Pが所定値より大きくなると、ステップモータ54は制御弁52がバイパス通路50を全開するよう

MAXに向かって開放され(ℓ_4)、機械式過給機46の作動は弱められる。時刻 t_c になり、排気式過給機34がその全能力を発揮する、排気式過給機の出口圧力Pが、第2図のウエィストゲート38が解放されるときに圧力より多少低い、390 mmHgとなると、クラッチ48は解放され、排気式過給機のみが過給作動に寄与することになる。第6図(3)は排気式過給機の作動時の状態を示し、機械式過給機46の回転は停止され、吸入空気はバイパス通路50を経て矢印hのようにエンジンに供給されることになる。

(発明の効果)

この発明では、バイパス通路50に設置される制御弁52に吸気絞り弁の機能も兼備させることにより、従来の吸気絞り弁を廃止するたことができ、吸気管内の弁装置の配置を単純化することができる。また、制御弁はアイドル運転時はアイドル回転を制御するように駆動することで従来のアイドルスピード制御弁の機能も兼用することができ、

部品点数減少による費用低減が可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の構成を示す図。

第2図はこの発明の実施例の構成を示す図。

第3図及び第4図は制御回路の作動を示すフローチャート図。

第5図はこの発明の作動を説明するタイミング線図。

第6図はこの発明のバイパス装置の作動を説明する概略図。

30 (A, B, C) … 吸気管

34 … 排気式過給機

46 … 機械式過給機

48 … クラッチ


50 … バイパス通路

52 … 制御弁

54 … ステップモータ

56 … 制御回路

62 … アクセルペダル開度センサ



第1図

- 1 … 内燃機関
- 2 … 排気式過給機
- 3 … 機械式過給機
- 4 … バイパス通路
- 5 … 制御弁
- 8 … モータ手段

64 … アクセルペダル

65 … 圧力センサ

特許出願人

トヨタ自動車株式会社

特許出願代理人


弁理士 青 木 朗

弁理士 西 舘 和 之


弁理士 三 井 孝 夫

弁理士 山 口 昭 之


弁理士 西 山 雅 也




第4図





第 2 図



第 3 図



第 5 図



30B ... 吸気管
46 ... 機械式過給機
50 ... バイパス通路
52 ... 制御弁

第 6 図